

レーザーレベル ラグビー50 (水平)



特 徴

- ◆自動整準により簡単に設置ができます。一人での作業がよりスピーディーになります。電源を入れるだけですぐスタートできるシンプル機能です。
- ◆器械高の変化を知らせるHIアラート機能を搭載していますので、三脚が動いたり何かの拍子にずれたりした場合に作業の誤差発生を防ぐために、自動的に回転を停止し、HI警告灯が点滅して作業者に知らせます。
- ◆軽量小型のレーザーレベルで、持ち運びに大変便利です。
- ◆高耐久ハウジングを使用し、本体のプロテクターラバーは転倒による衝撃、傷から守ります。

仕 様

本 体 RUGBY50 (ラグビー50)	
光 源	レーザーダイオード
レ ー ザ ー	出力：780nm クラス：1
ローター回転数	10rps
測定範囲	直径300m
水平精度	±15" (±2.25mm/30m)
自動補正範囲	±5°
補正範囲逸脱警告	あり (ローター停止、パイロットランプ点滅)
防水性能	IP-55 耐水型
使用温度範囲	-20°C~+50°C
大きさ・重さ	163(W) × 166(D) × 158(H) mm 1.85 kg (電池含む)
電 源	単1電池×2本 【電池寿命】電池約60時間 (アルカリ電池)
受 光 器 (R o d E y e P l u s)	
表 示	LED照明付
受 光 精 度	粗精度±3.00mm 普通精度±2.0mm 高精度±1.0mm
受 光 ブ ザ ー	レーザー光位置により3種類
電 源	単3電池×2本 【電池寿命】約70時間 (アルカリ電池)
防水性能	IP-67 耐浸型
大きさ・重さ	74(W) × 29(D) × 163(H) mm 300g (クランプなし)