

はかり (デジタル台秤) HJR-62KJS



特 徴

- ◆ 62kgまで1g単位で測定ができます。
- ◆ 現場使用を重視した頑丈設計で、防水仕様の計量部・表示部は水かけ洗いも可能で、防塵性にも優れています。
(IP65規格適合：コネクターカバー、ゴムキャップ装着時のみ適合)
- ◆ モータードライブ式校正分銅を内蔵し、簡単操作で自動校正を行えます。
- ◆ 表示部には大型蛍光表示を採用し、暗い場所でも文字がはっきり見えて、読み取りが大変楽です。
- ◆ 部品の在庫管理に個数ばかり、割合での比較測定にパーセントばかり、定量を量りこむ作業にリミット機能など充実しています。 ※1参照)
- ◆ JIS B 7611-1 適合品です。
※JIS B7611-1
非自動はかりー性能要件及び試験方法ー第1部：一般計量器

※1

- ① 個数ばかり 同じ質量の品の数を調べるとき、その質量から個数を換算する機能です。秤がサンプルの平均単重を自動更新し、誤差の少ない計数が可能です。
- ② パーセントばかり 基準の重量を100%とし、計量値の重量を基準に対する割合(%)で表示します。
- ③ 係数ばかり 任意の係数を設定し、計量値の重量に係数を乗算した値を表示します。
- ④ 加算累計機能 計量を複数回行う場合、重量を自動加算して、合計(累計)を求めることが可能です。
- ⑤ リミット機能 リミット値を記憶し、測定した結果を判別する機能です。

仕 様

ひょうりょう	62,000g (62kg)
最小測定量	50g
最小表示	1g
表示モード	g、Kg、ct (カラット)、mom (もんめ)、%、個数 (pcs)
表示部	文字高18mmの蛍光表示
JIS精度等級	2級
個数ばかり計数可能重量	1g
パーセント限界重量	100g
計量皿寸法	約400×350mm ステンレス製 防塵・防滴仕様 (IP65/JIS保護等級5準拠)
使用温湿度範囲	5°C~35°C、80%RH以下 (ただし結露しないこと)
電源	AC100V (ACアダプター使用)
大きさ・重さ	約350 (W) × 508 (D) × 705 (H) mm 約18kg