

デジタル簡易無線機 SR730

特 徴



- ◆5Wハイパワーで広いエリアをカバー
免許資格不要で、特定小電力トランシーバー(10mW)に比べ500倍の出力で広いエリアをカバーします。
- ◆800mWの高音質・大音量
通信機にとって最適なオーディオ周波数特性にチューニングしていますので、周りの騒音が大きい場所でもクリアで確実な受信音質を保証します。
- ◆2マイク方式のノイズキャンセル機能
本体前面の送信用マイクの他に、底面部分にノイズ検出用マイクを備え、強風の中でも風切り音を抑え、よりクリアな送信音質を確保しています。
- ◆最高クラスの防塵・防水性能(IP68)
雨天や粉塵の舞う工事現場でも安心して使用できるクラス最高の防塵・防水性能です。
- ◆バッテリー長持ち
リチウムイオン電池パックで、最長約16時間の長時間運用が可能です。
- ◆便利な機能
 - ・よく使う機能を割り当てられる2つのプログラクキー
 - ・チャンネルを切り替えることなく、複数のチャンネルを受信できるマルチチャンネル待受け機能

CUE (キュー) 機能による緊急通知

アラームによって緊急連絡や重要な要件を通知することができます。受信側の音量ボリュームに関係なく設定した音量でアラームとLEDのフラッシュで同時に通知しますので、相手が音量ボリュームを下げて忘れてしまっているような状況においても、確実に緊急時の連絡を行うことができます。

仕 様

電 波 型 式	F1C/F1D/F1E/F1F (4 値 FSK)
周 波 数 範 囲	351.20000MHz~351.38125MHz
通 信 方 式	単信プレストーク式
送 信 出 力	5W/2.5W/1W
性 能	IP68 (防塵・防水型)
使用温湿度範囲	-20~60℃、95%以下 (結露しない事)
大 き さ ・ 重 さ	約 55.8(W) × 29.4(D) × 91.5(H) mm 約 237g 大 き さ : アンテナ及び突起物を含まず 重 さ : 電池パック・ベルトクリップ含む
充 電 池	充電時間 約 150 分 電池持続時間 約 16 時間 (バッテリーセーブ機能 ON) 約 11 時間 (バッテリーセーブ機能 OFF) (送信出力 5W 時、送信 5、受信 5、待受 90 の繰り返し時)
付 属 品	急速充電器、ベルトクリップ、リチウムイオンバッテリー-SBR-33LI

防水スピーカーマイク
MH-66A7A
(オプション品)



タイピンマイク & イヤホン
EK-505W
(オプション品)

