

セオドライト (トランシット) NE-20SCII



特 徴

- ◆ 多少の雨も気にならない耐水性能
JIS保護等級4(防まつ型)の耐水性能をクリアし、優れた耐水性能を発揮します。水に対する万全の備えで雨天時や水際でも安心して作業が行えます。
- ◆ 短い距離でもピントはクリア
最短合焦距離は対物レンズ前面からわずか64cm。狭い場所にも余裕で対応し、効率的な作業が可能です。
- ◆ 見やすさにこだわったデジタル大型液晶表示
表示部はデジタル2行表示の照明装置内蔵の大型液晶表示です。キーボードには分かりやすいカナ表示パネルを採用しています。
- ◆ リニアフォーカスで、瞬時に合焦
ピント合わせには好評のリニアフォーカスを採用しています。フォーカスリングの回転量と焦点合わせの量が正比例するので、素早いピント合わせが行えます。

仕 様

望遠鏡部	有効径	45mm
	倍率	30×
	最短合焦距離	64cm(対物レンズより)
測角部	最小表示	10" / 20"
	精度	10"
本体	大きさ・重さ	153.5(W) × 172(D) × 332.5(H) mm 4.4kg
	整準台	シフティング式
	電源	単3電池×6本 【電池寿命】マンガン電池で約22時間
付属品	本体、ケース、垂球、ビニールカバー、工具一式、シリコンクロス、棒磁石、取扱説明書	