

レーザーレベル ラグビー610 (水平)



特 徴

水平回転のみのシンプルで信頼して使用できるワンボタンレーザー。使用時の間違いは発生しません。

◆IP67仕様

粉塵や水滴等が製品内へ侵入することを防ぐタフな仕様で、急な雨やほこりの多い現場でも、安心してお使いいただけます。

◆パワーアップしたデジタル受光器

上下の矢印に加え、0.5mm単位で中心との差分を数値で表示します。

さらに、レーザー受光範囲が大幅拡大。

表示された数字のホールド機能もあります。

◆簡単設置

自動整準により簡単に設置ができます。また、レーザーの高さが三脚などの動きによって

変わると、誤使用を防ぐためHI警告機能が働きます。

◆両側ハンドルラバーコーティング

転倒時には、ハンドルが衝撃を吸収し、機器内部の故障を最小限に抑える設計です。



仕 様

本 体 RUGBY 610 (ラグビー610)	
レ ー ザ ー	出力：635nm クラス：2
ローター回転数	10rps
測定範囲	直径 600m
水平精度	±15" (±2.2mm/30m)
自動補正範囲	±5°
補正範囲逸脱警告	あり (ローター停止、パイロットランプ点滅)
防水性能	IP67
使用温度範囲	-10°C~+50°C
大きさ・重さ	239(W) × 192(D) × 212(H) mm 約 2.4 kg (電池含む)
電 源	単1電池×4本 【電池寿命】電池約 60 時間 (アルカリ電池)
受 光 器 (Rod Eye 160 Digital)	
レーザー受光幅	12cm
液晶ディスプレイ	矢印、mm 単位の数値
測定範囲	直径 1,350m ※レーザーレベルの機種に依存します。
受光精度	±0.5/1.0/2.0/3.0/5.0mm
防水性能	IP67
電 源	単3アルカリ電池×2本 【電池寿命】約 50 時間
大きさ・重さ	76(W) × 29(D) × 173(H) mm 380g (電池含む・クランプなし)